

S/2017



Descrizione: Tenda con barra quadra portante 40x40 mm e bracci estensibili fino a mm 3500, ideale per medie e grandi dimensioni.

Caratteristiche

- Rullo Ø78 di serie oppure rullo Ø85 su richiesta.
- Carter sulle testate a sormonto totale.
- Viti posteriori in poliammide naturale per l'allineamento dei bracci.
- Possibilità di installare nuovi bracci rinforzati AC776 fino a una sporgenza di mm 3500.
- Applicabile a parete o soffitto con regolatore di inclinazione millimetrico.
- Funzionamento ad argano, argano e molla o elettrico.

Comento: Ricercata dal punto di vista estetico, nessuna vite a vista, terminale con scarico acqua e binario integrato per telo frontale scorrevole.



Description: Folding arm awning on a 40x40 mm square bar, with max arm projection up to mm 3500, particularly suitable for medium and big coverings.


Main features

- Roller diameter Ø78 mm - standard equipment – on request, Ø85 mm diameter roller also available.
- Full-covering carter on hood caps.

- Rear screws in natural polyamide for arm levelling.
- New stronger arms – available on request – model AC776 with max arm projection up to mm 3500.
- Wall or ceiling installation, with precise adjustable pitch.
- Manual or electrical operation.

Remark

Aesthetically refined awning, no exposed screws, front bar with integrated gutter and rail for frontal movable curtain.



Description: Store banne idéal pour grandes et moyennes dimensions, à barre carrée 40x40 mm, bras avec max avancée jusqu'à 3500 mm.

Spécifications

- Tube d'enroulement Ø78 mm standard où à la demande tube d'enroulement Ø85 mm.
- Protection totale des joues.
- Vis postérieures en polyamide naturel pour le réglage des bras.
- A la demande peut être équipée avec

un nouveau modèle de bras renforcés (AC776) avec max avancée jusqu'à 3500 mm.

- Pose plafond ou façade, avec régulateur millimétrique d'inclinaison.
- Manoeuvre électrique, par treuil, ou par treuil et ressort.

Remarque

Store au design élégant, pas de vis visibles, barre de charge avec gouttière et rail intégrés pour toile frontale coulissante.

Colori struttura

Frames colours | Coloris armature

Verniciature di serie

Colours available in stock | Coloris en stock



Bianco RAL 9010
White | Blanc



Avorio RAL 1013
Ivory | Ivoire




Grigio RAL 7035
Grey | Gris



Grigio Antracite Micaceo
Anthracite grey | Gris anthracite micacé

Verniciature con maggiorazione

Colours with a surcharge | Coloris avec supplément



Tutti i RAL
All RAL colours | Tous les coloris RAL


Disegno tecnico e misure profili
vedi pagina 299

Technical drawing profiles and measures
see on page 299


Dessin technique et mesures profilés
voir page 299

Ingombri totali

Measures of encumbrance | Dimensions totales



Attacco a parete
Wall mounting | Pose façade



Attacco a soffitto
Ceiling mounting | Pose plafond

Tabella ingombro bracci

Arms encumbrance table | Tableau dimensions bras

	mm	mm	mm	mm	mm
Sporgenza Projection Avancée	1400	1600	1800	2000	2200
Larghezza minima richiesta Minimum width Largeur minimale	1770	1970	2170	2410	2730
	mm	mm	mm	mm	mm
Sporgenza Projection Avancée	2500	2750	3000	3250	3500
Larghezza minima richiesta Minimum width Largeur minimale	3030	3330	3630	3830	3970

Inclinazioni

Inclinations | Inclinaisons

	Inclinazioni β minime Minimum pitch β angle Inclinaison β minimale	Inclinazioni β massime Maximum pitch β angle Inclinaison β maximale
Attacco a parete Wall mounting Pose façade	5°	85°
Attacco a soffitto Ceiling mounting Pose plafond	5°	85°

Angolo β calcolato sul centro del braccio

The awning's β pitch angle is set in the middle of the arm | Angle β calculé au centre du bras



Piastra attacco parete/soffitto

Bracket wall/ceiling mounting | Plaque pose façade/plafond

